



Produktinfo

Artikel:

DL5 DALI 5in1 LED Controller 5x6A DC12-24V
PWM

Artikel-Nr.:

60778

EAN

4260238076451

Hersteller:

MIBOXER

Preis:

29,90 €

Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Typ:	Konstantspannung CV
Kanäle:	5
Stromstärke (pro Kanal):	6A CV
Farbmischung:	CCT, RGB, RGBCCT, RGBW
PWM Frequenz:	8kHz, 500Hz
Eingangsspannung:	12 ~ 24V DC
Ausgangsspannung:	12 ~ 24V DC
Leistung 12V DC:	72W / Kanal
Leistung 24V DC:	144W / Kanal
Anschlüsse:	Schraubklemme
Sonderfunktionen:	Memory Funktion
Funktionsweise:	DALI, PWM Signal
Zertifizierungen:	CE
Schutzart:	IP20
Schutzfunktionen:	Kurzschluss, Überlast
Gehäuse:	Kunststoff
Abmessungen:	115 x 48 x 27 mm
Gewicht:	85g

Produktbeschreibung

Die professionellen Geräte der MIBOXER™ D-Serie lassen sich einfach in jedes DALI Netzwerk integrieren. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und entsprechen dem IEC62386 Standard für DALI (Digital Adressable Lighting Interface) Komponenten. Die MIBOXER™ Geräte überzeugen dabei auch mit einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis.

Der DL5 ist ein digitaler LED Controller, welcher ein Standard DALI Signal in ein 12-24VDC PWM Signal zum Betreiben von LED Stripes o.ä. wandelt. Somit lassen sich LED Stripes, LED Downlights oder jede andere 12-24V LED Leuchte (Konstantspannung) problemlos in ein bestehendes DALI Netz (Gebäudeautomation, etc.) einbinden. Der MIBOXER™ DL5 verfügt über max. 5 Kanäle (5 DALI Adressen), welche individuelle angesprochen werden können. Der Modus lässt sich zwischen Dimmer (1-Kanal), CCT (2-Kanal), RGB (3-Kanal), RGBW (4-Kanal) und RGBCCT (5-Kanal) umstellen. Der DL5 wird über das DALI Netz adressiert. Die einzelnen Adressen sind dabei fortlaufend. Setzt man also zum Beispiel im 4-Kanal Betrieb die Startadresse auf „32“, so steuert er die DALI Adressen „32“, „33“, „34“ und „35“ an. Alle Ein- und Ausgänge sind mit hochwertigen Schraubklemmen versehen.